



## aluplast® – stručnjak za sustave prozora i vrata

aluplast GmbH spada u vodeće proizvođače sustava za PVC prozore, vrata, ulazna vrata, rolete i kontroliranu klimatizaciju stambenih prostora. Manfred J. Seitz osnovao je 1982. ovu obiteljsku tvrtku sa sjedištem u Karlsruheu. Danas aluplast ima 24 proizvodna i prodajna sjedišta diljem svijeta. Raznovrsnim programom proizvoda tvrtka omogućuje gotovo sve zamislive konstrukcije i varijante stolarije. Uspjeh tvrtke aluplast temelji se prije svega na bliskosti s tržištem, što uvijek rezultira inovativnim izumima.

Više informacija možete pronaći na stranici [www.aluplast.net](http://www.aluplast.net)

HR | © aluplast | Tehničke promjene moguće | | Stanje 07/2017 | Slikovni motivi | Slike: arhiv, Fotolia, iStock



aluplast® – stručnjak za sustave prozora i vrata

## ULAZNA VRATA 85 MM

OSJEĆATI SE KAO KOD KUĆE...



# Ulazna vrata

## Prvi dojam je iznimno važan

Ulazna vrata su posjetnica Vaše kuće. Stoga bi trebala biti savršeno usklađena s arhitekturom i dizajnom objekta, istodobno pružajući vrlo dobru toplinsku izolaciju. Zato je važan odabir pravog sustava za individualne potrebe klijenata.

aluplast nudi brojne izvedbe koje su kompatibilne s prozorskim sustavima i koje ispunjavaju posebne zahtjeve toplinske izolacije. Aluminijska obloga ili dekor: nema neostvarljivih želja u odabiru izgleda.



## Ulazna vrata – sigurni i s vanjske i s unutarnje strane

S novim aluplast sustavom ulaznih vrata zajamčena je sigurnost uz kombinaciju estetike i zvučne izolacije, otpornost na vremenske utjecaje i protuprovalna zaštita...

## Ulazna vrata 85 mm

- 85mm ugradbena dubina
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$  Kisa standardnim trostrukim ostakljenjem sa  $U_g = 0,6$  i  $\text{Psi} = 0,040 \text{ W/mK}$
- $U_g = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$  najbolja moguća varijanta sa trostrukim ostakljenjem  $U_g = 0,4$  i  $\text{Psi} = 0,030 \text{ W/mK}$
- $U_g = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$  najbolja moguća varijanta sa panelom sa  $U_p = 0,4$  und  $\text{psi} = 0,00 \text{ W/mK}$
- do RC2 klasa zaštite od provale
- sustav nalijegajućeg brtvljenja omogućuje primjenu masivnijih i robusnijih letvica za zaključavanje
- Primjena odgovarajućih sigurnosnih okova
- jamči izvanrednu protuprovalnu zaštitu
- optimalna zaštita kroz visoke kvalitativne i sigurnosne standarde
- velike čelične komore za visoku stabilnost
- zavarene kutne spojnice garantiraju visoku stabilnost
- do 51mm ostakljenje/panel
- dostupno u mnogobrojnim dekorima
- dostupno sa aluminijskom oblogom aluskin (mnogobrojni dekori)
- zamaknute plohe varijanta
- 6-komora profil
- moguća skrivena odvodnja
- opcija ispunom skriveno krilo



Highlight Specijalna izvedba za krila skrivena ispunom